

Ref. 0114131

Bota Kigali S3S Fibra Vidro PU/Borracha HRO SR - 1 Par - FOR WALK (0114131)

S3S SR HRO

MATERIAL: Couro nubuck untado (crazy horse leather) 1.8-2.0 mm com reforço em TPU na região do tornozelo e calcanhar;
FORRO: Malha durável com membrana impermeável FORTEX WATERPROOF, que mantém os pés secos em ambientes húmidos e/ou chuvosos e proporciona conforto e excelente respirabilidade;

PALMILHA INTERIOR: Palmilha amovível anti fadiga ACTIV PRO III em poliuretano, espuma de memória (memory foam) e gel; Forrada a veludo com absorção de choque na zona do calcanhar; Antiestática;

SOLA: Poliuretano e borracha de nitrilo resistente a hidrocarbonetos e antideslizante; Design com rastro especial SR de excelente resistência ao deslizamento; Resistente a temperaturas até +300°C (HRO);

BIQUEIRA: Fibra de vidro resistente a impactos até 200J;

PALMILHA: Não metálica resistente a 1.100N (teste realizado com um prego de 3 mm de diâmetro);

EXTRAS:

- Reforço ERGONOMICTECH em TPU na região do tornozelo e calcanhar que aumenta a proteção e oferece um controlo mais adequado do tornozelo nos movimentos laterais;
- 1 par de atacadores;

MARCA: FOR WALK



Normas:



CAT II
EN ISO 20345-2022

Pictogramas:



S3S



SR



WPA



100% METAL FREE



BIQUEIRA DE FIBRA DE VIDRO



PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO



ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO



DENSIDADE DUPLA



CALÇADO ANTI-ESTÁTICO




SOLA RESISTENTE A ÓLEOS




SOLA RESISTENTE AO CALOR

Tecnologias:




ErgonomicTECH




FIBRE GLASS



FORTEX Waterproof



PU RUBBER



ZERO Perforation Plus

Dados do Produto:

Biqueira

Fibra de Vidro

Tamanhos

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Material Sola

Poliuretano e borracha

Embalagem

1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão

Material

Couro nobuck untado (crazy horse leather) 1.8-2.0 mm com reforço em TPU

Modelo

KIGALI

Cor Material

Castanho

Categoria

S3S

Tipo

Bota

Palmilha

Não metálica

Cor Sola

Preto/Laranja

Peso

780g (1 Pé, tam.42)

Versão Ficha Técnica

0114131.14022026/V4

