

Ref. 0501082

Máscara descartável FFP3 com válvula - FIELD

DESCRIÇÃO:

- Máscara descartável FFP3 NR D;

CARACTERÍSTICAS:

- Protege de aerossóis sólidos e/ou líquidos irritantes ou ligeiramente tóxicos;
- Eficiência de filtração 99%; Fator de Proteção Nominal (FPN): 50 x TLV;
- Teste de obstrução dolomita opcional (D) para proporcionar uma respiração mais confortável e um desempenho de filtração mais duradouro;
- Válvula em polietileno de alta densidade e silicone sintético que reduz incómodos permitindo que o ar exalado seja expelido evitando a acumulação de calor no seu interior;
- Excelente ajuste facial proporcionado pelos dois elásticos, clip e almofada nasal;
- Dobrável e embalada individualmente;

RECOMENDADA PARA:

- Lixar madeira dura (faia, carvalho); Tratamento de madeira utilizando produtos à base de cobre; Cromo ou arsênio;
- Decapagem de tinta; Rebarbar cimento, etc;

MARCA: FIELD



Dados do Produto:

Embalagem	10 Unidade(s) por Caixa / 200 Unidade(s) por Cartão
Material	Policarbonato
Categoria	FFP3 D
Tipo	Máscara descartável
Válvula	Com Válvula
Peso	12g
Versão Ficha Técnica	0501082.17012025/V4

