

Ref. 0122120

Sapato Micro-Tech S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO

S1PL FO SR ESD

MATERIAL: Calçado baixo perfurado em tecido técnico MICRO-Tech com espessura de 1,8-2,0 mm;

FORRO: Tecido altamente respirável e resistente à abrasão;

DETALHES: Inserção em tecido refletor; Língua macia e forrada;

BIQUEIRA: Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 22568;

PALMILHA: Compósita flexível antiperfuração, conforme EN 22568;

PALMILHA INTERIOR: Tripla camada com almofada em látex Memory, proporcionando máximo conforto e reduzindo o impacto na zona do calcanhar; Resistente à pressão corporal, respirável, amovível, anatômica, absorvente, antiestática, antibacteriana e ESD;

SOLA: Poliuretano de três densidades, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SR); Inserção antitorção para estabilidade em superfícies irregulares;

PROPRIEDADES ELÉTRICAS:

- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistência da sola a hidrocarbonetos (FO);
- Resistência ao deslizamento (SR);
- Calçado totalmente livre de metal;

TAMANHOS: 36-47

PESO: 485g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).

MARCA: GIASCO



Normas:



EN ISO 20347-2022

Pictogramas:

S1PL S1PL

SR SR

METAL FREE 100% METAL FREE

COM BIQUEIRA DE COMPÓSITO

TEXTIL PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO

ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO

TRIPLE DENSIDADE TRIPLA

CALÇADO ANTI-ESTÁTICO

SOLA RESISTENTE A ÓLEOS

ESD ESD

Dados do Produto:

Biqueira	Compósito
Tamanhos	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Material Sola	Poliuretano tripla densidade
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Material	Tecido técnico MICRO-Tech
Modelo	3H182NG
Categoria	S1PL
Tipo	Sapato
Palmilha	No metálico
Cor Sola	Cinzeno
Peso	485g
Versão Ficha Técnica	0122120.20062026/V4

