

Ref. 0124106

Sapato Fibra S3L Compósito PU ESR SR - 1 Par - GIASCO (0124106)

S3L FO SC SR ESD

MATERIAL: Calçado baixo de segurança, fabricado em fibra de alta tenacidade WPA, respirável e resistente à abrasão;

PROTEÇÃO ADICIONAL: Ponta coberta em TPU, ideal para resistência à abrasão;

SISTEMA DE FECHO: Equipado com elástico ajustável e sistema de fecho rápido auto bloqueante. Também fornecido com atacadores clássicos;

ESTABILIDADE: Calcanhar GIASCO 3PU PATENT para maior estabilidade, conforto e leveza;

DETALHES: Língua macia, forrada e acolchoada;

BIQUEIRA: Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 22568;

PALMILHA: PL MIDSOLE, compósita flexível antiperfuração, conforme EN 22568;

SOLA: 3CLOUD em poliuretano de três densidades, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SR);

PALMILHA INTERIOR: Modelo YEAH, de conforto extra, em composto de poliuretano de célula fechada, patenteado DryGo!.

- Absorve a humidade e evapora rapidamente, proporcionando maior bem-estar prolongado;

- Anatómica, autoadaptável e resiliente;

- Respirável, removível, absorvente, antibacteriana e ESD;

PROPRIEDADES ELÉTRICAS:

- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica;

CARACTERÍSTICAS:

- FO: Resistência a hidrocarbonetos;

- SR: Resistência ao deslizamento;

- SC: Proteção adicional na ponta contra abrasões;

- Calçado totalmente livre de metal;

TAMANHOS: 36-47

PESO: 500g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).

MARCA: GIASCO



Normas:



CAT II



EN ISO 20347-2022

Dados do Produto:

Tamanhos	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Modelo	3L135SA
Categoria	S3L
Tipo	Sapato
Cor Sola	Laranja
Peso	500g
Versão Ficha Técnica	0124106.28042026/V4

