

Ref. 0114170

## Bota Tecido S3 Compósito PU ESD SRC - GIASCO

S3 SRC ESD

**MATERIAL:** Bota de segurança alta, couro WRU anti-riscos, espessura de 1,8-2,0 mm;

**FORRO INTERNO:** Forro altamente respirável e resistente à abrasão;

**SUPORTE:** Área do calcanhar reforçada com STABILITY SUPPORT em PU;

**DETALHES:** Língua macia, forrada e acolchoada;

**BIQUEIRA:** Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 12568;

**PALMILHA:** PS MIDSOLE, compósita flexível antiperfuração, conforme EN 12568;

**SOLA:** 3HYBRID em poliuretano de três densidades, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante SRC;

**ANTITORSÃO:** Inserção na sola para garantir estabilidade em terrenos irregulares;

**PALMILHA INTERIOR:** Modelo MEMORY, de conforto extra, composta por três materiais e com almofada de látex Memory para aliviar a pressão no calcanhar.

- Respirável, removível, anatômica, absorvente, antibacteriana e antiestática;

### PROPRIEDADES ADICIONAIS:

- WR: Resistente à água;

- SRC: Sola antiderrapante;

### PROPRIEDADES ELÉTRICAS:

- Calçado conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica ESD;

### PROPRIEDADES DE ESCORREGAMENTO:

- Calçado conforme UNI 11583:2015 para resistência ao escorregamento em telhados inclinados;

**TAMANHOS:** 36-47

**PESO:** 550g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).

**MARCA:** GIASCO



### Normas:



CAT II



EN ISO 20345-2012

### Dados do Produto:

<b>Tamanhos</b>	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Modelo</b>	3H149EV
<b>Categoria</b>	S3
<b>Tipo</b>	Bota
<b>Cor Sola</b>	Cinzeno
<b>Peso</b>	550g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0114170.18042026/V4

