

Ref. 0122116

## Sapato Tecido S1PL Fibra Vidro PU ESD SR - 1 Par - ABOUT BLU (0122116)

S3 SRC ESD

**MATERIAL:** Tecido jacquard de poliéster respirável. Resistente aos cortes, ao desgaste, aos rasgões e à abrasão. Capa anti-abrasão. Atacadores normais extra.

**FORRO:** Forro PLASMAFEEL em tecido 3D que mantém o pé constantemente fresco e seco graças à absorção instantânea do suor e à sua dispersão imediata para o exterior. Respirável, antibacteriano, resistente ao desgaste e à abrasão.

**PALMILHA INTERIOR:** TECHSOFT Termoformado. Tecido de espuma de látex antiestático, multi-camadas e resistente à deformação. Antibacteriano, respirável e absorvente, com carvões ativados antifúngicos. Amortecimento no calcanhar e apoio do arco plantar.

**SOLA:** PU / PU DUAL DENSITY BASF PUR Elastopan. Palmilha em espuma de poliuretano que garante máximo conforto e absorção de impacto em todas as superfícies. Sola bicolor em TPU, com elevada aderência, resistente ao desgaste, óleos e hidrocarbonetos. Sistema de absorção de energia no calcanhar. Sola antiderrapante, sem marcação.

**FORMA:** ANATOMIC SOLE. A forma anatómica da sola injetada, ao contrário das palmilhas removíveis, mantém-se inalterável ao longo da vida útil do sapato. Segue a morfologia natural do pé, proporcionando suporte natural em todos os pontos e garantindo máximo conforto.

**BIQUEIRA:** POWER CAP em fibra de vidro multicamadas e partículas de borracha. Destaca-se pela robustez e leveza, garantindo absorção de impacto até 200J. Sendo livre de metais, é indetetável por detetores de metal e ajuda a manter a temperatura corporal constante. Oferece máxima segurança mesmo em temperaturas extremas, proporcionando melhor isolamento térmico do que biqueiras de alumínio ou aço. Excede os requisitos EN-ISO 12568.

**PALMILHA:** TEXON ENIGMA ZERO HT2. Palmilha não metálica, antiestática, flexível e resistente à perfuração. Fabricada com várias camadas de fibras de alta tenacidade, garantindo isolamento térmico perfeito. Compatível com: EN 12568:2012; EN ISO 20344/345; CSA-Z195-14; ASTM F2413-18.

**SUPORTE ANTI-TORSÃO:** COMPOSHANK. Suporte rígido anti-torção em ABS, aplicado entre a palmilha anti-perfuração e a entressola, na zona do arco do pé. Melhora a estabilidade em escadas e terrenos irregulares.

**DISPOSITIVO ANTI-ESTÁTICO:** SILVER STRIP DISCHARGE (SSD). Fita condutora de algodão com fios de prata, posicionada no interior do sapato e em contacto direto com o pé. Dispositivo extra antiestático que aumenta e estabiliza a capacidade de dispersão ao longo da vida útil do calçado.

**PESO:** Tamanho 42 – 580g. Disponível nos tamanhos 35-42.

**MARCA:** ABOUT BLU



Normas:

Dados do Produto:





EN ISO 20347-2022



Fibra de Vidro

7, 38, 42

por C

Par(es)

<b>Modelo</b>	LE MANS PINK LOW
<b>Categoria</b>	S1PL
<b>Tipo</b>	Sapato
<b>Cor Sola</b>	Preto / Cinzento
<b>Peso</b>	580g
<b>Versão Ficha Técnica</b>	0122116.28032026/V4



excelência

