| Ref. | 0122122 |
|---|---|

## Sapato Camurça/Tecido S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO



S1PL FO SR ESD
**MATERIAL:** Pele traseira anti-riscos com espessura de 1,8-2,0 mm e tecido técnico respirável e resistente à abrasão; Com inserto em tecido refletor;
**FORRO:** Língua macia e forrada;
**BIQUEIRA:** Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 22568;
**PALMILHA:** Compósita flexível antiperfuração, conforme EN 22568;
**PALMILHA INTERIOR:** SOLETTA YEAH, extra conforto em composto de poliuretano de células fechadas com tecnologia patenteada DryGo!; Absorve a humidade do pé e vaporiza rapidamente, oferecendo bem-estar prolongado graças às propriedades anatómicas, auto-moldáveis e de resiliência do poliuretano; Respirável, amovível, anatómica, absorvente, antibacteriana e ESD;
**SOLA:** Poliuretano de três densidades (3CLOUD), antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SR);
**PROPRIEDADES ELÉTRICAS:**
- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica.
**CARACTERÍSTICAS:**
- Calçado totalmente livre de partes metálicas;
- FO: Sola resistente a hidrocarbonetos;
- SR: Sola resistente ao deslizamento.
**TAMANHOS:** 36-47
**PESO:** 515g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).
**MARCA:** GIASCO

### Normas:

CE CAT II

EN ISO 20347-2022

### Pictogramas:

- S1PL
- SR
- 100% METAL FREE
- BIQUEIRA DE COMPÓSITO
- PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO
- DENSIDADE TRIPLA
- CALÇADO ANTI-ESTÁTICO
- SOLA RESISTENTE A ÓLEOS
- ESD

### Dados do Produto:

| | |
|---|---|
| **Biqueira** | Compósito |
| **Tamanhos** | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| **Material Sola** | Poliuretano tripla densidade |
| **Embalagem** | 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão |
| **Material** | Pele traseira anti-riscos e tecido técnico respirável |
| **Modelo** | 3L454T |
| **Categoria** | S1PL |
| **Tipo** | Sapato |
| **Palmilha** | No metálico |
| **Cor Sola** | Cinzento |
| **Peso** | 515g |
| **Versão Ficha Técnica** | 0122122.07112026/V4 |