| Ref. | 0122123 |
|---|---|

## Sapato Camurça/Tecido S1P Compósito PU ESD SRC - GIASCO



S1P SRC ESD
**MATERIAL:** Camurça traseira com espessura de 1,8-2,0 mm, combinada com tecido técnico exterior respirável e resistente à abrasão; Inserto em tecido refletor;
**FORRO:** Língua macia e forrada;
**BIQUEIRA:** Polimérica compósita não térmica, resistente a impactos até 200J, conforme EN 12568;
**PALMILHA:** Compósita flexível antiperfuração, conforme EN 12568;
**PALMILHA INTERIOR:** MEMORY, palmilha trimaterial de conforto extra com almofada em espuma PU Memory que alivia a fadiga na zona do calcanhar e resiste à pressão corporal; Respirável, amovível, anatómica, absorvente, antibacteriana e ESD;
**SOLA:** Poliuretano de três densidades (3MOVE), antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), hidrocarbonetos, abrasão, impactos e antiderrapante (SRC);
**PROPRIEDADES ELÉTRICAS:**
- Calçado ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para resistência elétrica.
**CARACTERÍSTICAS:**
- Calçado totalmente livre de metal;
**TAMANHOS:** 36-47
**PESO:** 535g (tamanho 42, sem atacadores e palmilha).
**MARCA:** GIASCO

### Normas:

CE CAT II

EN ISO 20345-2012

### Pictogramas:

- S1P
- 100% METAL FREE
- BIQUEIRA DE COMPÓSITO
- PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO
- SRC
- DENSIDADE TRIPLA
- CALÇADO ANTI-ESTÁTICO
- ESD

### Dados do Produto:

| | |
|---|---|
| **Biqueira** | Compósito |
| **Tamanhos** | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 |
| **Material Sola** | Poliuretano tripla densidade |
| **Embalagem** | 1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão |
| **Material** | Camurça e tecido técnico respirável |
| **Modelo** | 3M454T |
| **Categoria** | S1P |
| **Tipo** | Sapato |
| **Palmilha** | No metálico |
| **Cor Sola** | Cinzento |
| **Peso** | 535g |
| **Versão Ficha Técnica** | 0122123.07112026/V4 |