Ref.	0122124

Sapato Tecido/Microfibra S1PL Compósito PU ESD SR - GIASCO

S1PL FO SR
BIQUEIRA: Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;
MATERIAL: Fibra de alta tenacidade com tecido técnico On Dura respirável e resistente à abrasão, combinado com microfibra Rubber B-tech de espessura 1,8–2,0 mm;
FORRO: Tecido altamente respirável e resistente à abrasão, com eficaz controlo da humidade;
LINGUETA: Macia, forrada e acolchoada para maior conforto;
PALMILHA INTERIOR: Palmilha YEAH em poliuretano de célula fechada, anatómica, amovível, respirável, absorvente, antibacteriana e antiestática, com tecnologia patenteada DryGo para rápida evaporação da humidade;
SOLA: Poliuretano 3CLOUD de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), aos hidrocarbonetos (FO) e à abrasão, com absorção de choque e resistência ao escorregamento (SR);
ENTRESSOLA: Compósito têxtil flexível anti-perfuração (PL), conforme EN 22568;
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;
- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 / IEC 61340-5-1:2024;
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);
- Elevada resistência ao escorregamento (SR);
- Leve, confortável e adequado para uso prolongado;
TAMANHOS: 36–47;
PESO: Aproximadamente 510 g (tam. 42);
MARCA: GIASCO



Normas:

CE CAT II

EN ISO 20347-2022

Pictogramas:

- S1PL
- SR
- 100% METAL FREE
- BIQUEIRA DE COMPÓSITO
- PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO
- ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO
- DENSIDADE TRIPLA
- CALÇADO ANTI-ESTÁTICO
- SOLA RESISTENTE A ÓLEOS
- ESD

Dados do Produto:

Biqueira	Compósito
Tamanhos	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Material Sola	Poliuretano tripla densidade
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Material	Fibra de alta tenacidade e microfibra
Modelo	3L131AC
Categoria	S1PL
Tipo	Sapato
Palmilha	No metálico
Cor Sola	Laranja
Peso	510g
Versão Ficha Técnica	0122124.07112026/V4