

Ref. 0201039



Capacete ABS Ajuste Roda Com Francalete Ventilado 7500V - 1 Unidade - CLIMAX (0201039)

DESCRIÇÃO:

Capacete de proteção ideal para trabalho a jornada completa em ambientes industriais com risco de queda de objetos e de descargas elétricas até 7500 V em corrente alternada (VAC), garantindo proteção eficaz e duradoura.

Temperatura de trabalho: -30 °C a +50 °C.

Fabricado por injeção em ABS, material que proporciona excelente resistência a impactos e quedas.

É eletricamente isolante, indicado para utilização em instalações de baixa tensão, trabalhos em tensão ou em proximidade de partes em tensão, até 7500 VAC.

CARACTERÍSTICAS:

- Proteção contra salpicos de metal fundido (classe MM);
- Resistência à deformação lateral (classe LD);
- Vida útil teórica de 10 anos a partir da data de fabrico;
- Peso: 0,383 kg;
- Tamanho ajustável: 54–61 cm.

ARNÊS:

- Arnês de cabeça em polietileno linear, injetado com elevada capacidade de absorção de impactos;
- Banda frontal com revestimento em tecido antisudor;
- Banda de nuca com ajuste por roda dentada flexível;
- Regulação de altura em duas posições;
- Arnês com fixação ao casco em 6 pontos.
- Barboquejo opcional disponível.

UTILIZAÇÃO:

Ideal para trabalhos industriais em ambientes com riscos físicos e elétricos. Recomendado para eletricitistas, manutenção industrial, construção civil e intervenções em redes energizadas até 7500 VAC.

MARCA: CLIMAX



Normas:

CE

EN 397-2012 A1-2012
EN 50365-2023

Dados do Produto:

Material Arnês	Polietileno
Banda de Suor	Sim
Embalagem	1 Unidade(s) por Caixa / 10 Unidade(s) por Cartão
Material	Polipropileno
Modelo	TANGO
Tipo	Capacetes
Ventilado	Não
Ajuste	Manual
Cor	Azul, Branco, Amarelo
Versão Ficha Técnica	0201039.02052026/V4

