

Ref. 0906086



Absorvedor De Energia Com Linga Elastica Em Y - 1 Unidade - PETZL (0906086)

DESCRIÇÃO:

Talabarte com absorvedor de energia, concebido para progressão em estruturas verticais ou em linhas de vida horizontais, incluindo a passagem por ancoragens intermédias, garantindo segurança e conforto durante a progressão;

CARACTERÍSTICAS:

- Projetado para progressão em estruturas verticais e linhas de vida horizontais, permitindo a passagem segura por ancoragens intermédias;
 - Absorção de energia em caso de queda;
 - O rasgamento progressivo da fita absorvente limita a força de impacto transmitida ao utilizador;
 - Adequado para utilizadores com peso entre 60 e 140 kg;
 - Volume mínimo;
 - Design compacto do absorvedor de energia que não interfere com a progressão;
 - Versão FLEX equipada com 150 cm de fita elástica para reduzir obstáculos durante o deslocamento;
 - Bolsa em tecido resistente, com sistema de abertura simples, que protege o absorvedor de energia contra abrasão e contaminantes, permitindo simultaneamente a inspeção regular;
 - Solução pronta a usar, fornecida com dois conectores MGO de grande abertura nas extremidades do talabarte e um conector OK TRIACT-LOCK para ligação ao arnês;
 - Disponível em duas versões;
 - 80 - braços em corda;
 - 150 FLEX – braços elásticos;
- ### ESPECIFICAÇÕES:
- Certificações: CE EN 355 (a versão 150 FLEX cumpre os requisitos da RFU PPE-R/11.074);
 - Comprimento total (corda mais conectores);
 - 100 cm para a versão 80;
 - 183 cm para a versão 150 FLEX;
 - Materiais: poliéster, nylon, polietileno de alto módulo, alumínio;
- MARCA:** PETZL



Normas:
CE

Dados do Produto:

Modelo L014CB01
Versão Ficha Técnica 0906086.20062026/V4

