

Ref. 0906086



Absorvedor De Energia Com Linga Elastica Em Y - PETZL

DESCRIÇÃO:

Talabarte com absorvedor de energia, concebido para progressão em estruturas verticais ou em linhas de vida horizontais, incluindo a passagem por ancoragens intermédias, garantindo segurança e conforto durante a progressão;

CARACTERÍSTICAS:

- Projetado para progressão em estruturas verticais e linhas de vida horizontais, permitindo a passagem segura por ancoragens intermédias;
- Absorção de energia em caso de queda;
- O rasgamento progressivo da fita absorvente limita a força de impacto transmitida ao utilizador;
- Adequado para utilizadores com peso entre 60 e 140 kg;
- Volume mínimo;
- Design compacto do absorvedor de energia que não interfere com a progressão;
- Versão FLEX equipada com 150 cm de fita elástica para reduzir obstáculos durante o deslocamento;
- Bolsa em tecido resistente, com sistema de abertura simples, que protege o absorvedor de energia contra abrasão e contaminantes, permitindo simultaneamente a inspeção regular;
- Solução pronta a usar, fornecida com dois conectores MGO de grande abertura nas extremidades do talabarte e um conector OK TRIACT-LOCK para ligação ao arnês;
- Disponível em duas versões;
- 80 - braços em corda;
- 150 FLEX – braços elásticos;

ESPECIFICAÇÕES:

- Certificações: CE EN 355 (a versão 150 FLEX cumpre os requisitos da RFU PPE-R/11.074);
- Comprimento total (corda + conectores);
- 100 cm para a versão 80;
- 183 cm para a versão 150 FLEX;
- Materiais: poliéster, nylon, polietileno de alto módulo, alumínio;

MARCA: PETZL



Normas:

CE

Dados do Produto:

Modelo L014CB01
Versão Ficha Técnica 0906086.10012026/V4

