

Ref. 0906098



## Roldana Bloqueadora Com Suporte Giratório - 1 Unidade - PETZL (0906098)

### DESCRIÇÃO:

Polia bloqueadora versátil, resistente a quedas e fácil de operar, concebida para elevação de cargas pesadas e sistemas de progressão e resgate em corda;

### CARACTERÍSTICAS:

- Sistema resistente a quedas e de fácil utilização, mesmo com luvas;
- Abertura de tripla ação da placa lateral móvel, rápida e simples de operar;
- Permite a instalação da corda quando a polia já está conectada ao ponto de ancoragem;
- Indicador vermelho que fornece um aviso visual quando a placa lateral móvel está desbloqueada;
- Design especial da placa lateral que protege o percurso da corda;
- Concebida para elevação de cargas pesadas;
- Roldana de grande diâmetro em alumínio montada sobre rolamentos de esferas selados, garantindo excelente eficiência;
- Articulação giratória que permite a correta orientação da polia sob carga;
- Utilização versátil;
- Articulação giratória e ponto de fixação auxiliar que permitem o uso de mosquetões, cordas e fitas para facilitar a montagem de sistemas;
- Came dentado com ranhura auto-limpante, que otimiza o desempenho em diversas condições, incluindo cordas sujas ou congeladas;
- Pode ser utilizada como polia simples ao bloquear o came na posição elevada;
- Ponto de fixação auxiliar que pode ser utilizado para montar um sistema de elevação;
- Orifício no came para instalação de um cordão de controlo remoto;

### ESPECIFICAÇÕES:

- Peso: 295 g;
- Certificações: CE EN 567, CE EN 12278, CE EN 12841 tipo B, NFPA 2500 – Polia de uso técnico e bloqueador de corda;
- Materiais: alumínio, aço inoxidável, nylon;
- Diâmetro mínimo da corda: 8 mm;
- Diâmetro máximo da corda: 13 mm;
- Tipo de roldana: rolamentos de esferas selados;
- Diâmetro da roldana: 38 mm;
- Resistência à rutura - polia: 11,5 kN vezes 2 igual 23 kN;
- Resistência à rutura - bloqueador de corda: 4 kN;
- Eficiência: 95 %;

MARCA: PETZL



### Normas:

CE

### Dados do Produto:

Modelo P055AA00  
Versão Ficha Técnica 0906098.20062026/V4

