

Ref. 0137004

## Bota Pele S7S Compósito Borracha/PU CI HI HRO ESD SC SR - 1 Par - GIASCO (0137004)

S7S FO CI HI HRO SC SR

**BIQUEIRA:** Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;

**MATERIAL:** Pele flor integral IDROTECH WPA hidrorrepelente, espessura 1,8–2,0 mm;

**REFORÇO TRASEIRO:** Zona do calcanhar revestida a PU de elevada resistência ao desgaste e à abrasão;

**FORRO:** Membrana Windtex impermeável e respirável, macia, com excelente gestão da transpiração e elevada resistência à abrasão;

**INSERÇÕES:** Inserção em tecido refletor para maior visibilidade;

**LINGUETA:** Macia, forrada e acolchoada para maior conforto;

**PALMILHA INTERIOR:** Palmilha MEMORY trimaterial em espuma PU Memory, anatômica, amovível, respirável, absorvente, antibacteriana, antiestática e ESD, reduz a fadiga e a pressão no calcanhar;

**SOLA:** Borracha 3ULTRA de tripla densidade com poliuretano e borracha antiestática, resistente à abrasão, aos hidrocarbonetos (FO), ao contacto por calor (HRO), com absorção de choque e elevada resistência ao escorregamento (SR);

**ENTRESSOLA:** Compósito têxtil flexível anti-perfuração (PS), conforme EN 22568;

**ESTABILIDADE:** Inserção ANTITORSION na sola para maior estabilidade em terrenos irregulares;

**DESEMPENHO:** Adequado para máxima aderência e estabilidade em terrenos de gravilha, lama, gelo e neve;

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;
- Isolamento contra o frio até -17 °C (CI);
- Isolamento térmico da sola (HI);
- Resistência ao contacto por calor da sola (HRO);
- Resistência à abrasão da biqueira (SC);
- Calçado impermeável (WR);
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);
- Elevada resistência ao escorregamento (SR);
- Proteção ESD;

**NORMAS ADICIONAIS:** Cumpre os requisitos ASTM F2413-24 (Impacto I, Compressão C, Resistência ao escorregamento SRO);

**TAMANHOS:** 38–49;

**PESO:** Aproximadamente 580 g (tam. 42);

**MARCA:** GIASCO



### Normas:



EN ISO 20345-2022

### Pictogramas:

**S7S** S7S

**SR** SR

**METAL FREE** 100% METAL FREE

**COM** BIQUEIRA DE COMPÓSITO

**T** PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO

**E** ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO

### Dados do Produto:

<b>Biqueira</b>	Compósito
<b>Tamanhos</b>	38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
<b>Material Sola</b>	Borracha/PU
<b>Embalagem</b>	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
<b>Material</b>	Pele flor integral IDROTECH WPA
<b>Modelo</b>	3RUB458L
<b>Categoria</b>	S7S





DENSIDADE TRIPLA



CALÇADO ANTI-ESTÁTICO



SOLA RESISTENTE A ÓLEOS



IMPERMEÁVEL



ISOLAMENTO TÉRMICO



SOLA RESISTENTE AO CALOR



ESD

Tipo



Armação Técnica



Bota

lco

0407

