Ref.	0124120

Sapato Nubuck S3L compósito PU ESD SR - GIASCO

S3L FO SR
BIQUEIRA: Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;
MATERIAL: Pele nobuck IDROTECH WPA, espessura 1,8–2,0 mm;
FORRO: Tecido respirável e resistente à abrasão;
INSERÇÕES: Inserção refletora para maior visibilidade;
LINGUETA: Macia, acolchoada e forrada;
PALMILHA INTERIOR: Palmilha MEMORY de três materiais para conforto extra, com almofada em látex Memory suave, reduzindo a pressão na zona do calcanhar, anatómica, amovível, respirável, absorvente, antiestática, antibacteriana e ESD;
SOLA: Poliuretano 3HYBRID de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), à abrasão e aos hidrocarbonetos (FO), com absorção de choque e elevada resistência ao escorregamento (SR);
ENTRESSOLA: Compósito têxtil flexível anti-perfuração, conforme EN 22568;
ESTABILIDADE: Inserção ANTI-TORSION na sola para maior estabilidade em terrenos irregulares;
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;
- Proteção ESD conforme IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016);
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);
- Elevada resistência ao escorregamento (SR);
TAMANHOS: 36–47;
PESO: Aproximadamente 485 g (tam. 42);
MARCA: GIASCO



Normas:

CE CAT II

EN ISO 20345-2022

Pictogramas:

S3L
SR
100% METAL FREE
BIQUEIRA DE COMPÓSITO
PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO
ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO
DENSIDADE TRIPLA
CALÇADO ANTI-ESTÁTICO
SOLA RESISTENTE A ÓLEOS
ESD

Dados do Produto:

Biqueira	Compósito
Tamanhos	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Material Sola	Poliuretano tripla densidade
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Material	Pele nubuck IDROTECH WPA
Modelo	3H063N
Categoria	S3L
Tipo	Sapato
Palmilha	No metálico
Versão Ficha Técnica	0124120.31102026/V4