Ref.	0137005

Bota Nubuck S7L compósito PU CI ESD SR - GIASCO



S7L FO CI SR
BIQUEIRA: Compósito polimérico não térmico, resistente a impactos até 200 J, totalmente isenta de componentes metálicos;
MATERIAL: Pele flor oleada IDROTECH WPA, espessura 1,8–2,0 mm, com inserção em tecido refletor;
CALCANHAR: Pele nobuck IDROTECH WPA, espessura 1,8–2,0 mm;
FORRO: Membrana Windtex resistente à água, altamente respirável e resistente à abrasão;
LINGUETA: Macia, acolchoada e forrada;
PALMILHA INTERIOR: Palmilha MEMORY de três materiais para conforto extra, com almofada em látex Memory sem stress na zona do calcanhar e no ponto de flexão, anatómica, amovível, respirável, absorvente, antiestática, antibacteriana e ESD;
SOLA: Poliuretano SOLE CROSS de tripla densidade, antiestática, resistente à hidrólise (ISO 5423:92), à abrasão e aos hidrocarbonetos (FO), com absorção de choque e elevada resistência ao escorregamento (SR);
ENTRESSOLA: Compósito têxtil flexível anti-perfuração, conforme EN 12568;
ESTABILIDADE: Inserção ANTI-TORSION na sola para maior estabilidade em terrenos irregulares;
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:
- Calçado de segurança totalmente isento de componentes metálicos;
- Isolamento contra o frio (CI) até -17 ºC;
- Calçado resistente à água (WR);
- Sola resistente a hidrocarbonetos (FO);
- Elevada resistência ao escorregamento (SR);
TAMANHOS: 38–47;
PESO: Aproximadamente 615 g (tam. 42);
MARCA: GIASCO

Normas:

CE CAT II

EN ISO 20345-2022

Pictogramas:

S7L
SR
100% METAL FREE
BIQUEIRA DE COMPÓSITO
PALMILHA ANTI-PERFURAÇÃO
ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ZONA DE APOIO
DENSIDADE TRIPLA
CALÇADO ANTI-ESTÁTICO
SOLA RESISTENTE A ÓLEOS
IMPERMEÁVEL
ISOLAMENTO TÉRMICO
ESD

Dados do Produto:

Biqueira	Compósito
Tamanhos	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Material Sola	Poliuretano tripla densidade
Embalagem	1 Par(es) por Caixa / 10 Par(es) por Cartão
Material	Pele flor oleada IDROTECH WPA e pele nubuck IDROTECH WPA
Modelo	3C058G
Categoria	S7L
Tipo	Bota
Palmilha	No metálico
Versão Ficha Técnica	0137005.07112026/V4